

CAESAR CT-313 -típ. *Indításgátló*



Felhasználói útmutató

A készülék jellemzői:

- 3 áramkörös indítástiltás (gyújtás, tápszivattyú, indítómotor)
- automatikus önélesedés gyújtás levétele után
- 2 db transzponderes kódkulcs (maximum 3db használható)
- állapot-visszajelzés LED-del és hangjelzéssel
- szervizüzemmód
- azonosíthatatlan bekötés (csak fekete vezetékek)

Leírása:

A kiserelés alapkivitelben tartalmaz központi egységet, kábelkorbácsot és két transzponderes kódkulcsot. A központi egység tartalmaz három beépített indítást megszakító relét és visszajelző LED-et. A kábelkorbács csak fekete vezetéket tartalmaz, a tolvaj megtévesztése érdekében.

Készülék működése:

Ha beszállunk az autóba, és mielőtt indítani akarnánk húzzuk el a kódkulcsot a rejtett helyre szerelt hurok előtt, ekkor egy rövid hangjelzést hallunk. Ezután indíthatjuk az autót 36 másodpercig, ha ez nem történt meg, a készülék automatikusan bekapcsolódik, a LED villog.

A gépkocsi leállítása után a készülék 36 másodperc múlva automatikusan élesedik.

Szervizállapot:

Akkor használjuk, mikor a gépkocsinkat valakinek átadjuk és nem akarjuk, hogy megtudja, milyen védelmi rendszer van beépítve.

Tartsuk a kódkulcsot a hurok elé, ekkor a központ elkezd folyamatosan csipogni, a tízedik csippanás után hallunk egy hosszú csippanást, ekkor váltottunk át szervizüzemmódba. Ezek után nyugodtan levehetjük a kódkulcsot, és odaadhatjuk a gépkocsit. A készülék minden esetben ebbe az állapotba tér vissza, még hosszabb akkumulátor saru levétel után is. A szervizállapotot a készülék minden gyújtás ráadásakor hosszú hangjelzéssel jelzi vissza, de az autó mindig indítható. Visszatéréshez ismétljük meg az előző műveletet.